

Verbinder

88010.0000

Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche.

ETA-10/0413 ETA-15/0187 DIN EN 1090-2

Produktdatenblatt vom 17.04.2025

HVP Verbinder 88010.0000

Optimale Randabstände und variable Schraubenlänge garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt.

Abmessungen B x H x D (mm)	25 x 100 x 12
Anzahl Schrauben	12
Schraubengröße	Ø 4,5 x 50 - 80
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm) Hauptträger	60 x 110
Nebenträger	45 x 110
Charakteristische Tragfähigkeit * Ø 4,5 x 50	9,77
Ø 4,5 x 80	15,28
VPE	20
CE	*

* F2,Rk (kN) bei GL24h mit VG-Schrauben: Ø 4,5 x 50 mit effektiver Gewindelänge von 45 mm und Ø 4,5 x 80 mit effektiver Gewindelänge von 74 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com

HVP Verbinder 88010.0000



(Erstellt)	(Datum)	(Werkstoff) EN AW 6082	nach	(Maßstab)
Autret	25.03.2015	(Beschichtung)		

A	Abhebesicherung	01.10.2014	Autret
B	FREIGABE	25.03.2015	Autret
Ind.	Änderung	Datum	Name

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim
Tel.: +49 (0) 87 03 / 93 46-0
Fax.: +49 (0) 87 03 / 93 46-55

(Benennung)	(Zeichnungsnummer / Artikel-Nr.)	Blatt
HVP	88010.0000 Teil 1	/

HVP Verbinder 88010.0000



(Erstellt)	(Datum)	(Werkstoff) EN AW 6082	nach	(Maßstab)
Autret	25.03.2015	(Beschichtung)		

Ind.	Änderung	Datum	Name
A	Abhebesich.	01.10.2014	Autret
B	FREIGABE	25.03.2015	Autret

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim
Tel.: +49 (0) 87 03 / 93 46-0
Fax.: +49 (0) 87 03 / 93 46-55

(Benennung)	(Zeichnungsnummer / Artikel-Nr.)	Blatt
HVP	88010.0000 Teil 2	/

HVP Verbinder 88010.0000

Statische Werte

Effektive Gewindelänge (ℓ_{ef})		Mindestquerschnitt (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit R_k (kN)							
				Vollholz C24 (ρ_k = 350 kg/m³)				Brettschichtholz GL24h (ρ_k = 385 kg/m³)			
Schrauben	ℓ_{ef} (mm)	HT	NT	$F_{2,Rk}$	$F_{3,Rk}$	$F_{4,Rk}$	$F_{1,Rk}$	$F_{2,Rk}$	$F_{3,Rk}$	$F_{4,Rk}$	$F_{1,Rk}$
ø 4,5 x 50	44	60 x 110	45 x 110	9,05	0,00	7,51	6,13	9,66	0,00	7,82	6,55
ø 4,5 x 60	54	70 x 120	45 x 120	10,66			7,23	11,39			7,72
ø 4,5 x 80	74	90 x 140	45 x 140	14,16			9,59	15,12			10,25

Weitere statische Werte finden Sie in unserem Statikbuch unter **www.pitzl-connectors.com/downloads**

Zubehör

Art-Nr.	Bezeichnung
99211.4550	Senkkopf-Schraube 4,5 x 50 mm
99211.4560	Senkkopf-Schraube 4,5 x 60 mm
99211.4580	Senkkopf-Schraube 4,5 x 80 mm
99111.4550	Senkkopf-Schraube V2A 4,5 x 50 mm
99111.4560	Senkkopf-Schraube V2A 4,5 x 60 mm
58000.0000	Fräs und Montagelehre für Verbinder 88004 - 88322
58399.0000	Fräseinheit aus Fräsbohrer, Frässchablone und Handoberfräse
58396.0000	Spannzangenhalter
58396.0008	Spannzange Ø 8 mm
50934.1000	Nutfräser Ø 10 mm

Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com

HVP Verbinder 88010.0000

Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG
Siemensstraße 26
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0
Telefax: +49 8703 9346-55
E-Mail: info@pitzl-connectors.com

Produktinformationen und
geltende AGBs unter
www.pitzl-connectors.com