

Verbinder 88070.0000



Technische Daten

Grundplatte mit Dorn	65 x 109 x 2,5 mm
Bohrung Grundplatte	4x Ø 6,5 mm
Ankerplatte mit Dornaufnahme	65 x 55 x 2,5 mm
Bohrung Ankerplatte	4x Ø 6,5 mm
Gesamtstärke zusammengeschoben	18 mm

Der Pitzl Wandverbinder ist eine bewährte **Montagehilfe**, die das gleichzeitige Ausrichten mehrerer Befestigungspunkte beim Montieren von Wandelementen deutlich erleichtert. Durch seine spezielle Geometrie und den langen Einfädelungsweg können Befestigungspunkte nacheinander positioniert werden, sodass sie nicht gleichzeitig ausgerichtet werden müssen.

Der Wandverbinder unterstützt eine sichere und effiziente Montage sowohl bei der Vormontage in der Halle als auch direkt auf der Baustelle. Das System ist praxisbewährt, einfach in der Handhabung und trägt zu einer zeitsparenden, wirtschaftlichen Montage bei.

- Schub in Einsteckrichtung: 16,2 kN
- Schub rechtwinklig zur Einsteckrichtung: 9,9 kN
- Zug rechtwinklig zur Einsteckrichtung: 7,9 kN

Geprüft von der TVFA Innsbruck, erfüllt der Wandverbinder alle erforderlichen Sicherheits- und Funktionsanforderungen.

Statische Werte

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA .

** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA .